

ESTUCO PREMIUM HS

Mortero Para Cubrimiento de Paredes y Techos



hsindustria.com

Calidad que se impone

Estuco Premium HS

DEFINICIÓN

Estuco H.S.E.-50 Premium listo para usar, solo basta agregar agua, especialmente diseñado para lograr alta resistencia y suavidad en el acabado.

APLICACIONES

Fabricamos un producto que es diferente al que consiguen normalmente en el comercio, ya que el realiza tres funciones en una (friso, mezclilla y pasta), está hecho para ser aplicado en pantallas de prefabricado (tipo túnel), bloque de cemento, arcilla y/o aliven, se recomienda su uso solo en interiores.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- ESTUCO H.S.E.-50 PREMIUM, se presenta en bolsas plásticas de 10 Kg.
- ESTUCO H.S.E.-50 PREMIUM, se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.
- Se sugiere no arrumar más de 2 estibas de alturas ya que tienden aparecer grumos en el producto.

RECOMENDACIONES DE USO

- ESTUCO H.S.E.-50 PREMIUM está garantizado como producto.
- NO Mezclar al H.S.E.-50 PREMIUM con otros materiales.
- NO aplicar H.S.E.-50 PREMIUM que ha comenzado a fraguarse, ni trate de "arreglarlo" adicionalmente con más agua. El exceso de agua en la preparación perjudica el buen comportamiento del producto.
- Prepare solo la cantidad de ESTUCO H.S.E.-50 PREMIUM que puede aplicar según la habilidad y rapidez del Estucador.
- Aplicar ESTUCO H.S.E.-50 PREMIUM sobre superficies sólidas, planas, fraguadas y curadas.
- La superficie a estucar debe estar libre de polvo, grasa, aceite y en general de toda suciedad.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Estuco en polvo predosificado, listo para usar, solo basta agregar agua.
- Sistema de alta calidad, elaborado con materias primas de alta calidad, permite instalaciones más rápidas, más limpias, más seguras.
- Su mayor tiempo de fraguado permite preparar mayor cantidad de mezcla, logrando mayor rendimiento en mano de obra y mínimo desperdicio de material durante su aplicación.
- Especialmente diseñado para lograr alta resistencia, textura lisa y suavidad en el acabado.
- Consistencia cremosa, permite untar el Estuco contra pared sin que caiga de la llana, disminuye el desperdicio.
- Puede aplicarse directamente sobre ladrillo o bloque, en espesores hasta de un (1) cm., ahorrándose el friso tradicional.
- Alta adherencia de la pintura al Estuco, asegurando la calidad del acabado final.
- Buen cubrimiento disminuyendo el número de capas a aplicar.
- Permite realizar ranuras, filos y filetes.

OBSERVACIONES

Sobre ladrillo o bloque: la superficie debe estar libre de polvo y grasa. Es ideal que las juntas de pega sean rebitadas al nivel del ladrillo y luego se aplican las capas de acabado con estuco.

Sobre superficies de concreto, revoque o bloque: debe estar totalmente curado o fraguado; asegúrese de retirar el polvo y grasa superficial del revoque o bloque; cambie o repare los morteros figurados agrietados.

Sobre pintura: retire completamente la pintura desprendida; lave la superficie, retirando residuos de grasa o moho; laye la superficie y píquela ligeramente, mejorando así la adherencia del estuco; después de picar, humedezca la superficie, retirando el polvo.



Pasos para Estucar Correctamente



MEDIDA DE SEGURIDAD - PRECAUCIONES

°Manténgase fuera del alcance de los niños.

°Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.

°Evite la manipulación en áreas cerradas.

°No ingerir, No inhalar, No es inflamable.

°Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes (opcional), mangas protectoras para la piel o camisas de manga larga, gafas durante la manipulación del producto.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia en el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta la siguiente:

SUELO: Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados. (El empaque del producto es un residuo reciclable)

AIRE: Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de material particulado (Polvo), al verter el contenido de los empaques hacerlo a una altura adecuada (No superior a 50 Cm).

AGUA: Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de este y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

ELABORADO POR H.S. INDUSTRIA, C.A., RIF: J-40369011-1
DIRECCIÓN: CARRETERA VÍA EL TOREÑO CASA PARCELA
Nº 10, GALPON H.S. SECTOR ENTRADA CLUB PROTUGUES.
BARINAS ESTADO BARINAS VENEZUELA.

CONTACTO
TELÉFONO: 0414-0719949 / 0273-3990735
CORREO
Hsindustriacontacto@gmail.com